



# CONCORD

- DALLE TEXTILE GEANTE POUR LA PROTECTION DES SOLS SPORTIFS
- GIANT TEXTILE TILES FOR SPORT FLOORS PROTECTION



Applications : idéal pour la protection, la décoration et l'aménagement de vos sols sportifs.

- transformation **rapide** de **tous les sols sportifs** en un lieu de réunion élégant et attrayant ou en une salle de spectacle
- protection parfaite de tous les sols sportifs pour une utilisation "**multi-activités**"

Applications: ideal to protect, decorate and transform your sport flooring.

- transformation **within a few minutes of every floor** into an attractive and elegant meeting area
- perfect protection of every floor for "**multi-purpose**" use




## Pose rapide et facile / Quick installation



Facile à stocker  
Easy to store



Facile à déplacer  
Easy to move



Facile à installer  
Facile à couper  
Easy to install  
Easy to cut



Mise en place rapide  
Quick to fit



1704 Night Blue



1702 Dark Red



1708 Brown



1725 Light Grey



1705 Anthracite



## Protection efficace des sols / Effective protection



Chaussures / Shoes



Mobilier / Furniture



Salissures / Dirt



Liquides / Liquid



## Technologie avancée / Technologically advanced



Composition de fibres innovante :  
- résistance au passage accrue  
- isolation phonique  
(absorption des bruits)

Innovative composition of the fibres:  
- more resistant to traffic  
- acoustic insulation (absorbs sound)



100 % polyoléfine  
- stabilité idéale : pose libre  
- installation rapide : facile à poser  
- permet le nettoyage à l'eau

100 % polyolefin  
- ideal stability: loose laid  
- quick installation: easy laid  
- allows cleaning with water



Envers unique  
- parfaitement stable  
- sans odeur

Unique backing  
- perfectly stable  
- odourless



# CONCORD

- DALLE TEXTILE GEANTE POUR LA PROTECTION DES SOLS SPORTIFS
- GIANT TEXTILE TILES FOR SPORT FLOORS PROTECTION



Entretien facile / Easy cleaning



Nettoyage facile  
Easy cleaning



Aspiration  
Vacuum cleaning



Jet d'eau  
Water jet




Si une dalle est tâchée ou endommagée, vous pouvez simplement changer cette dalle  
If a tile has a stain or is damaged, you can simply change **this one tile**

## Données techniques

Surface : dalle textile aiguilleté plat  
 Envers : PLUS (polyoléfine)  
 Fibre : 100 % polypropylène  
 Poids total : 3100 g/m<sup>2</sup> ± 10%  
 Epaisseur totale : 5,5 mm  
 Installation : Pose libre.  
 Effet de moquette en rouleau ou effet damier  
 Classe d'usage selon la norme NF EN 1470 :  
 Classe 32 : commercial général  
 Classe de confort : LC1  
 Test de la chaise à roulettes : usage intensif  
 Résistance thermique selon la norme EN 12524 : 0,08 m<sup>2</sup> K/W  
 Propriétés antistatiques selon ISO 6356 : E ≤ 2 kV  
 Absorption acoustique : α<sub>w</sub> = 0,15 (H)  
 Stabilité dimensionnelle selon EN 986 : ≤ 0,2 % dans les 2 sens

## Technical data

Surface: homogeneous needlepunched textile  
 Backing: PLUS (polyolefine)  
 Fibre: 100 % polypropylene  
 Total weight: 3100 g/m<sup>2</sup> ± 10%  
 Total thickness: 5,5 mm  
 Installation: Loose laid.  
 Broadloom or checkerboard effect  
 Use classification (standard NF EN 1470):  
 Class 32: general traffic  
 Comfort Class: LC1  
 Castor chair suitability (NF EN 1470): intensive use  
 Thermal resistance (standard EN 12524): 0,08 m<sup>2</sup> K/W  
 Electrostatic properties (ISO 6356): E ≤ 2 kV  
 Acoustical sound absorption: α<sub>w</sub> = 0,15 (H)  
 Dimensional stability (EN 986): ≤ 0,2 % – in both ways





Pose et entretien facile  
Easy to install and maintain

## Positions de stock et références / Stock positions and references


Coloris / Colour		1 x 1 m	1 x 2 m
1702	Dark Red	mini 1500 m <sup>2</sup>	<b>GCDSW1702A200</b>
1704	Night Blue	mini 1500 m <sup>2</sup>	<b>GCDSW1704A200</b>
1705	Anthracite	mini 1500 m <sup>2</sup>	<b>GCDSW1705A200</b>
1708	Brown	mini 1500 m <sup>2</sup>	<b>GCDSW1708A200</b>
1725	Light Grey	mini 1500 m <sup>2</sup>	<b>GCDSW1725A200</b>

Références en gras tenues en stock. Minimum de commande : 50 m<sup>2</sup> par couleur puis par multiple de 10 m<sup>2</sup>. Possibilité de panacher les couleurs. Autres références sur commande.  
 Tolérance : < 10 000 m<sup>2</sup> : ± 10% ; > 10 000 m<sup>2</sup> : ± 5%  
 Pour plus d'informations, merci de contacter notre équipe commerciale.

References in bold are held in stock. Minimum of order: 50 m<sup>2</sup> per colour, then multiple of 10 m<sup>2</sup>. Possibility to mix colours. Other references on order.  
 Tolerance: < 10 000 m<sup>2</sup> : ± 10% ; > 10 000 m<sup>2</sup> : ± 5%  
 For more information, please contact our sales team.





N° 0334-CPR-0201  
EN 14041 : 2005  
DOP 25



Pose libre ou collée sur support A2fl ou A1fl  
Loose laid or glued on any A2fl or A1fl class substrate

Formaldehyde E1  
Pas de PCP - No PCP



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

CONCORDSPORT2019-A3-02-19 / Crédit photos : Sommer  
 Dans un souci constant d'amélioration technique, Sommer se réserve le droit de modifier ces caractéristiques sans préavis.  
 Sommer has the right to alter each product specification in order to improve the product according to latest standards.



Floor covering solutions

Sommer Needlepunch  
 341, rue de la Mairie - 59780 Baisieux - France  
 www.sommernp.com

Tel : +33 (0)3 20 64 46 46  
 Fax : +33 (0)3 20 64 46 24  
 E-mail : info@sommernp.com

